

AQ PROTECT BIOKIL

EL

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αναστολέας αποθέσεων και διάβρωσης + βιοκτόνο για συστήματα θέρμανσης και κλειστά κυκλώματα νερού.

Περιγραφή

Το AQ PROTECT BIOKIL είναι προϊόν ουδέτερης βάσης που λειτουργεί ως αναστολέας επικαθίσεων και διάβρωσης, με βιοκτόνες ιδιότητες για συστήματα θέρμανσης και άλλα κλειστά κυκλώματα νερού. Δημιουργεί προστατευτικό φιλμ στα τοιχώματα, αποτρέπει άλατα και οξείδια και περιορίζει τη δημιουργία ιλύος και οργανικής ύλης. Δεν βλάπτει καουτσούκ ή άλλα μη μεταλλικά υλικά. Συμβατό με αντιψυκτικά. Βιοδιασπώμενο.

Τρόπος Χρήσης

Αραιώστε κατά την πλήρωση του συστήματος σε ποσοστό 0,5-2 % ως προς το υγρό κυκλοφορίας, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού και τη θερμοκρασία λειτουργίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με αντιψυκτικά (GLYCOL LINE) όταν αυτά είναι κάτω από 30 % του όγκου.

Πεδίο Εφαρμογής

Κατάλληλο για θέρμανση, ψύξη, ενδοδαπέδια θέρμανση, αεροθερμία, ηλιακούς συλλέκτες, εναλλάκτες θερμότητας, λέβητες κ.ά. Εφαρμόζεται σε κυκλώματα από μαύρο χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό, ανοξείδωτο χάλυβα, πολυστρωματικά υλικά χωρίς φθορά.

Φυσικές Ιδιότητες

- Όψη: διαυγές υγρό
- Χρώμα: άχρωμο έως υποκίτρινο
- Οσμή: χαρακτηριστική
- Πυκνότητα (g/ml): 1,100-1,120
- pH (100 %): 7,0-8,0
- Συνιστώμενη αραίωση: 0,5-2 %
- Τύπος προϊόντος: ουδέτερο

Σύνθεση (ποιοτικά στοιχεία)

- Αλκάλια
- Γλυκόλες
- Διασπαστικοί παράγοντες
- Συντηρητικά
- Αναστολείς διάβρωσης
- Νερό (Aqua)