

AIR DISLIM

EL

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τεχνικό διαλυτικό καθαριστικό για κυκλώματα HVAC

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το AIR DISLIM είναι ένα τεχνικό προϊόν βάσης διαλύτη, ταχείας εξάτμισης, σχεδιασμένο για τον εσωτερικό καθαρισμό ψυκτικών κυκλωμάτων, καθώς και για τον καθαρισμό συστημάτων κλιματισμού στην αυτοκίνηση, την ψύξη και τη βιομηχανική ψύξη.

Καθαρίζει και απομακρύνει τα υπολείμματα που προκαλούνται από θραύση συμπιεστή ή φίλτρου, αποθέσεις άνθρακα, λάδια, ανόργανα άλατα κ.λπ. Δεν προσβάλλει τα μέταλλα ούτε τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συσκευές καθαρισμού υπό πίεση κατάλληλες για διαλύτες ή με σύριγγες.

Το AIR DISLIM χρησιμοποιείται καθαρό, χωρίς αραίωση. Μπορεί να εφαρμοστεί μέσω αντλίας ανακυκλοφορίας για διαλύτες εντός του κυκλώματος, σε νέες εγκαταστάσεις, κατά την αλλαγή ψυκτικού μέσου ή μετά από βλάβη συμπιεστή ή φίλτρου. Για τον καθαρισμό εξαρτημάτων και εργαλείων, χρησιμοποιείται με εμβάπτιση ή ψεκασμό.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Αδειάστε το κύκλωμα, απομακρύνοντας πλήρως το ψυκτικό υγρό και τα πλεονάσματα λαδιού. Αποσυνδέστε το κύκλωμα από τα υπόλοιπα στοιχεία της μονάδας. Χρησιμοποιώντας αντλία ανακυκλοφορίας για διαλύτες ή εφαρμόζοντας το προϊόν με σύριγγα και στη συνέχεια πραγματοποιήστε έκπλυση με άζωτο. Ανακυκλοφορήστε το AIR DISLIM για περίπου 15-20 λεπτά. Αδειάστε το κύκλωμα από το AIR DISLIM και ελέγξτε ότι δεν παραμένουν κατάλοιπα οποιουδήποτε είδους, ούτε προϊόν. Στεγνώστε πλήρως το σύστημα και επανασυνδέστε τα στοιχεία της μονάδας.